

Spiver 2015

Цена в €

ARTHE Decorative line

Декоративная линия Арте

Krystalia

Кристаллия	2,5л	1л
Компонент А (база)	127,3	61,1
Арт. G, H	130,2	62,5
Арт. E, F	144,1	69,0
Арт. 514E, 517E, 525E, 514F, 517F, 525F	156,2	75,0

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Особая акриловая краска с эффектом мерцающих кристаллов. Двухкомпонентный материал, Компонент А и Компонент В смешиваются перед нанесением.

Хранение готовой смеси - не более 15 дней.

Высыхание: 6ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 9-10м.кв. (А+В)

Фактический расход: 4-5 м.кв./л. В 2 слоя, наносится на Primer S, цвет подложки выбирается по вееру.

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+PRIMER S+KRYSTALIA (A+B)+KRYSTALIA (A+B)

Инструмент: кисть, шпатель, краскопульт

Кристаллия	0,1л
Компонент В	39,1

Описание: Специальная добавка для Krystalia Компонент А

Ceralux

база Чералюкс	5л
	101,4

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Перламутровая лессирующая акриловая краска. Применяется в основном для финишного декорирования как гладких, так и объемных покрытий. Легко моется и не желтеет. Чаще всего используются цвета Арт.844 (серебро) и Арт. 847 (золото). В эти цвета можно добавлять различные колоранты для придания дополнительного цвета.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 4-5м.кв/л. в 1 слой (4-12 м.кв/л в зависимости от техники нанесения)

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+REOSAN (GENYUS SPECIAL)+CERALUX с CERALUX CONCENTRATO

Инструмент: кисть, варежка, тампон

Чералюкс концентрат	0,5л
844 (серебро), 847 (золото)	38,0

Описание: Специальная цветная пигментная паста для Ceralux. 500мл Ceralux concentrato смешивается с 5л Ceralux для получения цветов по цветовой гамме.

Разведение водой: материал готов к применению

Arthe Metal

Арте Метал Голд	2,5л	1л
База	151,7	72,8
Арт. G, H	166,9	80,1
Арт. E, F	182,1	87,5
Арт. 514E, 517E, 525E, 514F, 517F, 525F	197,3	94,7

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Декоративное гладкое металлизированное покрытие с широкой цветовой гаммой для внутренней и наружной отделки. Основа - золотая. Позволяет создавать гладкие и мелкофактурные эффекты.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 10-12 м.кв/л в один слой

Фактический расход: 7-8 м.кв./л. в два слоя; наносится на Genyus, подбор фоновый цвета по вееру; при нанесении на фактуру разбавление водой до 100%

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+ GENYUS SPECIAL+ArtheMETAL GOLD+ArtheMETAL GOLD

Инструмент: Кисть для Decora, ARTHEMETAL TOOLS

Арте Метал Сильвер	2,5л	1л
База	125,4	60,2
Арт. G, H	137,9	66,2
Арт. E, F	150,5	72,2
Арт. 514E, 517E, 525E, 514F, 517F, 525F	163,0	78,2

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Декоративное гладкое металлизированное покрытие с широкой цветовой гаммой для внутренней и наружной отделки. Основа - серебряная. Позволяет создавать гладкие и мелкофактурные эффекты.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 10-12 м.кв/л в один слой

Фактический расход: 7-8 м.кв./л. в два слоя; наносится на Genyus, подбор фоновый цвета по вееру; при нанесении на фактуру разбавление водой до 100%

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+ GENYUS SPECIAL+ArtheMETAL SILVER +ArtheMETAL SILVER

Инструмент: Кисть для Decora, ARTHEMETAL TOOLS

Zephyro

Зефино Голд	2,5л	1л
База	144,0	69,6
Арт. G, H	146,4	70,3
Арт. E, F	153,2	73,6
Арт. 514E, 517E, 525E, 514F, 517F, 525F	159,4	76,5

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Элегантное финишное покрытие, которое характеризуется драгоценными металлическими отблесками и песочным эффектом. Великолепно моется после трех недель с момента нанесения. Основа - золотая.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 8-10 м.кв/л в один слой

Фактический расход: 10-11 м.кв./л. в 1 слой; наносится на Genyus или Primer S, подбор фоновый цвета по вееру

Метод нанесения: PRIMER S (GENYUS)+ZEPHYRO GOLD

Инструмент: Кисть для Decora

Zephyro Silver	Зефи́ро Сильвер	2,5л	1л
База		131,7	63,3
Арт. G, H		133,1	63,9
Арт. E, F		139,0	66,7
Арт. 514E, 517E, 525E, 514F, 517F, 525F		144,9	69,6
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Элегантное финишное покрытие, которое характеризуется драгоценными металлическими отблесками и песочным эффектом. Великолепно моется после трех недель с момента нанесения. Основа - серебряная.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 8-10 м.кв/л в один слой

Фактический расход: 10-11 м.кв./л. в 1 слой; наносится на Genyus или Primer S, подбор фоновго цвета по вееру

Метод нанесения: PRIMER S (GENYUS) + ZEPHYRO SILVER

Инструмент: Кисть для Decora

Zephyro Pearl	Зефи́ро Перла	2,5л	1л
База		144,9	69,6
Арт. X, G, H		146,4	70,3
Арт. E, F		153,2	73,5
Арт. 514E, 517E, 525E, 514F, 517F, 525F		159,1	76,6
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Zephyro Red Pearl	Зефи́ро Ред Перла	2,5л	1л
База		147,3	70,9
Арт. E, F		159,4	76,5
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Новое эксклюзивное покрытие декоративной линии ARTHE. К оригинальному эффекту драгоценного металлического песка, свойственного Zephyro, добавился великолепный жемчужный блеск и новая насыщенная цветовая гамма, включающая роскошные пурпурные тона и нежные золотистые оттенки. Имеется в двух базах: Pearl Base (база Перла) и Red Perl Base (Пурпурная база Перла). Великолепно моется после трех недель с момента нанесения.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 8-10 м.кв/л в один слой

Фактический расход: 10-11 м.кв./л. в 1 слой; наносится на Genyus в том же цвете

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+PRIMER S (GENYUS) + ZEPHYRO PEARL

Инструмент: Кисть для Decora

Sabbia (Eco Zephyro)	Сабия (Эко Зефи́ро)	17л	1л
База		417,3	27,0
Арт. G, H		428,1	27,7
Арт. E, F		476,0	30,9
Арт. 514E, 517E, 525E, 514F, 517F, 525F		523,9	33,9
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Декоративное финишное покрытие с мелким песком и легким блеском. Великолепно моется после трех недель с момента нанесения. Основа -

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 8-10 м.кв/л в один слой

Фактический расход: 10-11 м.кв./л. в 1 слой; наносится на Genyus или Primer S, подбор фоновго цвета по вееру

Метод нанесения: PRIMER S (GENYUS) +SABBIA

Инструмент: кисть для Decora

Caravaggio

Caravaggio neutro	Караваджо	4л	1л
База		136,8	37,6
Арт. G, H		150,5	41,5
Арт. E, F		164,1	45,2
Арт. Y		218,8	60,3
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Caravaggio neutro Gold	Караваджо Голд	4л	1л
База		198,9	54,6
Арт. E		317,6	87,4
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Декоративная паропроницаемая штукатурка, сочетает в себе ценные характеристики венецианской штукатурки с оригинальной элегантной мягкостью и световыми эффектами, характерными для бархатной ткани. Имеет нежный аромат розы.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: эффект Damascato - 4-5 м.кв/л в 2 слоя

эффект Broccato - 5-6 м.кв/л в 2 слоя

эффект Spatolato - 5-8 м.кв/л в 2 слоя

Фактический расход: 4-8 м.кв./л. В зависимости от выбранного эффекта

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL +CARAVAGGIO +CARAVAGGIO

Инструмент: Шпатель Caravaggio broccato красный, Шпатель прозрачный Caravaggio trasparente, Пластиковый шпатель professional

Caravaggio ECO

Caravaggio ECO	Караваджо	2,5л	1л
База		90,9	40,0
Арт. G, H		98,2	43,2
Арт. E, F		105,0	46,2
Арт. Y		132,7	58,4
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Декоративная акриловая краска с серебрянным отливом, для создания роскошного покрытия с эффектом тонкого шелка. Имеет гладкую фактуру и обладает интенсивным атласным блеском.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 10-12 м.кв/л в 1 слой

Фактический расход: 12-14 м.кв./л. В зависимости от выбранного эффекта

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL(колерованный) +CARAVAGGIO ECO в один слой

Инструмент: Шпатель из нержавеющей стали

Caravaggio Pearl

Caravaggio Pearl	Караваджо Перламутр	4л	1л
База Pearl		177,3	49,1
Арт. X		194,6	53,6
Арт. G, H		200,9	55,5
Арт. E, F		207,3	56,8
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Caravaggio Red Pearl

Караваджо Ред Перламутр

Caravaggio Red Pearl	Караваджо Ред Перламутр	4л	1л
База Red Pearl		186,4	52,4
Арт. E, F		213,6	59,8
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Caravaggio Pearl (Караваджо Перла) - новый материал декоративной линии ARTHE. Благодаря элегантным бархатным переливам, великолепным жемчужным отблескам и новой насыщенной цветовой гамме Caravaggio Pearl создает особую атмосферу уюта и роскоши в любом интерьере. Имеется в двух базах: Pearl Basa (База Перла) и Red Pearl Basa (Пурпурная база Перла).

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: эффект Damascato - 4-5 м.кв/л в 2 слоя

эффект Broccato - 6-8 м.кв/л в 2 слоя

эффект Spatolato - 10 м.кв/л в 2 слоя

Фактический расход: 4-8м.кв./л. в зависимости от выбранного эффекта

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL +CARAVAGGIO Pearl +CARAVAGGIO Pearl

Инструмент: Шпатель Caravaggio broccato красный, Шпатель прозрачный Caravaggio transparente, Пластиковый шпатель professional

Decora DeLuxe

Декора де Люкс

Decora' DeLuxe	Декора де Люкс	2л
Giallo 80 (золото), Antrazite 81(серебро), Rosso 82 (красный), Blue 83 (синий), Bruno 84 (бронза), Terracotta 85 (оранжевый), Verde 86 (зеленый)		80,4

Описание: Декоративная краска с перламутровым эффектом и жемчужными вкраплениями для интерьеров. Используется с Arthe Perla различных оттенков. Через три недели после нанесения можно мыть, не горит паропроницаема.

Высыхание: на ощупь - 4-5ч, полное высыхание - 1-2 дня при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: по каталогу 9-10 м.кв/л. в 1 слой, эффект "насыщенный" - 5-6м.кв/л. в 1 слой, наносится на Primer S в соответствии с маркеркой в каталоге

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+PRIMER S+DECORA' DELUXE с ARTHE PERLA

Инструмент: Шпатель для Decora, Кисть для Decora

Arthe perla	Арте перла	0,6л
gold, silver, red, green, blue, orange, bronze		85,9

Описание: Специальная цветная пигментная паста для смешивания с Decora de Luxe, Decora, Arthe Cera, Velatura. Цвета: золотой, красный, зеленый, оранжевый, синий, серебряный, бронзовый. (После смешивания 2х компонентов, готовую смесь желательно использовать в течении 15 дней)

Разведение водой: материал готов к применению

Decora

Декора

Decora' neutro	Декора база	4л	1л
Белый		106,7	38,1
Арт. G, H		117,5	41,8
Арт. E, F		123,8	44,2
Арт. 514E, 514F, 515E, 515F, 517E, 517F, 525E, 525F		138,7	49,5
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Декоративная акриловая краска с характерными белыми неколеруемые хлопьями, которые придают этой поверхности приятную мягкость и шероховатость, имитация старинного стиля. Покрытие DECORA можно мыть, это огнестойкий паропроницаемый материал.

Высыхание: на ощупь - 4-5ч, полное высыхание - 1-2 дня при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: по каталогу - 7-8 м.кв/л. в 1 слой, эффект "насыщенный" - 4-5м.кв/л. в 1 слой, наносится на Genyus, подбор фона по вееру

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE +GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL+DECORA

Инструмент: Шпатель для Decora, Кисть для Decora

Decora' gold	Декора Голд	4л	1л
Белый		169,2	59,1
Арт. G, H		177,6	62,0
Арт. E, F		186,1	64,9
Арт. 514E, 514F, 515E, 515F, 517E, 517F, 525E, 525F		202,9	70,9
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Декоративная акриловая краска с характерными белыми и золотыми неколеруемыми хлопьями, которые придают этой поверхности приятную мягкость и шероховатость, имитация старинного стиля. Покрытие DECORA можно мыть, это огнестойкий паропроницаемый материал.

Высыхание: на ощупь - 4-5ч, полное высыхание - 1-2 дня при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: по каталогу - 7-8 м.кв/л. в 1 слой, эффект "насыщенный" - 4-5м.кв/л. в 1 слой, наносится на Genyus, подбор фона по вееру

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE +GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL+DECORA GOLD

Инструмент: Шпатель для Decora, Кисть для Decora

Velatura "Classic"

Велатура "Классическая"

Velatura	Велатура	4л	1л
Белый		88,2	33,5
Арт. G, H		97,0	36,8
Арт. E, F		105,9	40,2
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Лессирующее финишное покрытие для наружной и внутренней отделки стен, на основе акрил-силоксановых смол, с неравномерным распределением цвета по поверхности, с мягкими цветовыми эффектами, достигаемыми благодаря игре хроматической прозрачности. Этот материал обладает повышенной паропроницаемостью, что обеспечивает низкую впитываемость воды.

Высыхание: 1 час, полностью за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв/л в один слой на гладкую поверхность, 5-7м.кв/л в один слой на фактурную поверхность

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+ GENYUS SPECIAL + GENYUS SPECIAL + VELATURA CLASSIC

Инструмент: кисть для Decora, варежка

Sikania Velatura Neutro

Велатура

Sikania Velatura Neutro	Сикания Велатура нейтральная	4л	1л
Белый		90,0	27,0
Арт. G, H		98,8	29,6
Арт. E, F		107,6	32,3

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Лессирующее финишное покрытие для наружной и внутренней отделки стен прозрачное, на основе акрил-силоксановых смол, с неравномерным распределением цвета по поверхности, достигаемыми благодаря игре хроматической прозрачности. Основа прозрачная. Этот материал обладает повышенной паропроницаемостью, что обеспечивает низкую впитываемость воды. Колеруется в цвета по каталогу.

Высыхание: 1 час, полностью за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв/л в один слой на гладкую поверхность, 5-7м.кв/л в один слой на фактурную поверхность

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+ GENIUS SPECIAL + GENIUS SPECIAL + SIKANIA VELATURA GOLD

Инструмент: кисть для Decora, варежка

Sikania Velatura Gold

Велатура

Sikania Velatura Gold	Сикания Велатура Голд	4л	1л
Белый		90,0	27,0
Арт. G, H		98,8	29,6
Арт. E, F		107,6	32,3

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Лессирующее финишное покрытие для наружной и внутренней отделки стен с золотым отливом, на основе акрил-силоксановых смол, с неравномерным распределением цвета по поверхности, с мягкими золотистыми переливами, достигаемыми благодаря игре хроматической прозрачности. Основа золотая. Этот материал обладает повышенной паропроницаемостью, что обеспечивает низкую впитываемость воды. Колеруется в цвета по каталогу.

Высыхание: 1 час, полностью за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв/л в один слой на гладкую поверхность, 5-7м.кв/л в один слой на фактурную поверхность

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+ GENIUS SPECIAL + GENIUS SPECIAL + SIKANIA VELATURA GOLD

Инструмент: кисть для Decora, варежка

Sikania Velatura Silver

Велатура

Sikania Velatura Silver	Сикания Велатура Сильвер	4л	1л
Белый		90,0	27,0
Арт. G, H		98,8	29,6
Арт. E, F		107,6	32,3

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Лессирующее финишное покрытие с металлическим отливом для наружной и внутренней отделки стен, на основе акрил-силоксановых смол, с неравномерным распределением цвета по поверхности, с мягкими серебристыми переливами, достигаемыми благодаря игре хроматической прозрачности. Основа серебряная. Этот материал обладает повышенной паропроницаемостью, что обеспечивает низкую впитываемость воды. Колеруется в цвета по каталогу.

Высыхание: 1 час, полностью за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв/л в один слой на гладкую поверхность, 5-7м.кв/л в один слой на фактурную поверхность

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+ GENIUS SPECIAL + GENIUS SPECIAL + SIKANIA VELATURA SILVER

Инструмент: кисть для Decora, варежка

Tacto Soft

Такто софт

Бесцветный	4л	1л
	120,5	57,9

Описание: декоративная матовая краска на акриловой основе с приятным тактильным эффектом замши, позволяет создать насыщенные цветовые решения с теплым и глубоким визуальным эффектом, прикасаясь к которым ощущается мягкость и тепло покрытия, превосходно гармонирует с направлением современной архитектуры, имеет восхитительный декоративный вид и помогает создать обстановку благополучия и духовного покоя в доме.

Высыхание: на ощупь - 20 мин., полное высыхание - 24 часа при 20°C

Разведение водой: готова к использованию

Расход: 5-7м²/л в 1 слой

Фактический расход: 10-14 м.кв./л. в 1 слой

Инструмент: велюровый валик

Soft touch

Софт та

Бесцветный	4л	1л
	155,6	42,8

Описание: Особое покрытие "мягкое прикосновение", используется для нанесения на поверхность, окрашенную фоновой краской, придает ей тактильное ощущение приятной мягкости.

Высыхание: на ощупь - 20 мин., полное высыхание - 24 часа при 20°C

Разведение водой: готова к использованию

Расход: 5-7м²/л в 1 слой

Фактический расход: 10-14 м.кв./л. в 1 слой

Инструмент: велюровый валик

ACRILGOLD

Акрилголд

0,1л

База	4л	1л
	12,9	

Описание: Инновационный продукт, золото для интерьера и фасада, водорастворимый, не окисляется, как другие традиционные краски на растворителях.

Разведение водой: на 5% максимум

Расход: 10-12м.кв./л в один слой

Инструмент: кисть, валик, краскопульт

STRUCTURA

Структура

STRUCTURA	СТРУКТУРА	25кг	1кг
Белый		124,9	6,0
Арт. С		137,4	6,6
Арт. В		149,8	7,2
Арт. 514В, 517В, 525В		162,4	7,8
Арт. 523А		179,8	8,6

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Рельефное декоративное покрытие с содержанием вискозных волокон. Позволяет создавать оригинальные рельефные рисунки значительной толщины (до 2 см.).

Высыхание: на ощупь - 2-3 часа, полное высыхание - 24-48 ч. при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1-2,5 кг./м²

Метод нанесения: PRIMER RV+Structura+ VELATURA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали, варежка

Nahir

Наир

Nahir	Наир	15л	1л
Белый		277,3	22,3
Арт. С		193,2	22,3
Арт. В		304,6	24,4
514В, 517В, 525В		317,5	25,5
523А		356,1	28,6
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Это специальная декоративная штукатурка на основе экологичных акриловых водных смол, состоит из специальных наполнителей и минералов как, например, пустотелые стеклянные микрошарики, которые придают материалу лёгкость и позволяют наносить материал достаточно толстым слоем.

Высыхание: на ощупь - 4-6ч, на всю глубину - 7 дней при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2-3 м.кв/л в 1 слой

Фактический расход: 2-3 м.кв/л в 1 слой

Метод нанесения: PRIMER S+NAHIR+VELATURA

Инструмент: пластиковый шпатель professional

Base Crackle	База Краккле	15л	1л
		500,8	33,6

Описание: Прозрачный гель, предназначенный для создания эффекта растрескивания тонких и толстослойных покрытий. Чаще всего используется в сочетании с Nahir. Работает с лаками и извсковыми материалами.

Высыхание: 30 минут, полное высыхание 24 часа при t 20°C. Может работать на протяжении тридцати дней после нанесения.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2-5 м.кв/л

Метод нанесения: PRIMER S+FISSATIVO REOSAN+ CRACKLE BASE+ NAHIR+VELATURA

Инструмент: Валик, кисть для Decora

Encausto Fiorentino

Энкаусто Фиорентино

Encausto Fiorentino	Энкаусто Фиорентино	14л	1л
База		120,1	10,6
Арт. D		122,4	11,6
Арт. С		126,9	12,7
Арт. В		147,1	14,8
Арт. А		201,6	19,0
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Декоративная штукатурка на основе гашеной извести, изготовленная по старинному рецепту с использованием новых технологий, позволяющая реализовывать покрытия с эффектом слегка патинированного, полуматового мрамора.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,1-1,4 м.кв/л в 2 слоя

Фактический расход: эффект по каталогу 1,1 - 1,4 м.кв/л в 2 слоя; эффект "рваная фактура" 1,1 - 1,4 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER RV+ENCAUSTO FIORENTINO +ENCAUSTO FIORENTINO+ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Encausto Fiorentino Dry

Энкаусто Фиорентино

Encausto Fiorentino Dry	Энкаусто Фиорентино в сухом виде	18кг	1кг
База		91,6	6,1

Описание: Сухая декоративная штукатурка на основе гашеной извести с эффектом полуматового мрамора.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: 40-50% с чистой водой

Расход: 1,2-1,5 м.кв./кг. 1-1,3 м.кв./кг.

Метод нанесения: PRIMER RV+ENCAUSTO FIORENTINO DRY+ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Cocciopesto

Коччопесто

Cocciopesto	Коччопесто	14л	1л
Белый		131,6	11,4
Арт. D		133,8	11,6
Арт. С		138,2	11,9
Арт. В		158,8	13,6
Арт. А		213,2	18,3
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Венецианская штукатурка на основе извести в виде пластичной массы, создающая оригинальный эффект шлифованного натурального камня с ярко выраженными терракотовыми вкраплениями.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,1-1,5 м.кв./л. в 2 слоя, фактически 2-2,5 м.кв/л

Метод нанесения: PRIMER S+COCCIOPESTO+COCCIOPESTO+ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Stucco Marmo

Венецианская штукатурка

Stucco Marmo	Стукко Мармо	14л	1л
Белый		131,6	11,4
Арт. D		133,8	11,6
Арт. С		138,2	11,9
Арт. В		158,8	13,6
Арт. А		213,2	18,3
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Пластичная декоративная штукатурка на основе гашеной извести и мраморной пыли создающая эффект полированного мрамора; воск не требуется.

Обладает особо высокой сопротивляемостью к появлению плесени и грибов. Для дополнительной защиты и усиления глянца рекомендуется использовать воск Arthe Cera, прозрачный или колерованный.

Высыхание: на ощупь - 4ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2,3-2,9 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER S+ STUCCOMARMO+ STUCCOMARMO+ ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Stucco Marmo Dry

Венецианская штукатурка

Stucco Marmo Dry	Стукко Мармо в сухом виде	15 кг	1 кг
Белый		92,1	7,3

Описание: Пластичная декоративная штукатурка на основе гашеной извести и мраморной пыли создающая эффект полированного мрамора; воск не требуется. Обладает особо высокой сопротивляемостью к появлению плесени и грибка. Для дополнительной защиты и усиления глянца рекомендуется использовать воск Arthe Seга, прозрачный или колерованный.

Высыхание: на ощупь - 3-4ч при t 20°C при относительной влажности менее 60%, полное высыхание - 24ч при 20°C при относительной влажности менее 60%.

Разведение водой: 50% водой

Расход: 0,75 - 0,9 м.кв/кг в 2 слоя 2-2,5 м.кв/кг

Метод нанесения: PRIMER RV + STUCCOMARMO Dry + STUCCOMARMO Dry

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Stucco Veneziano Arthe

Венецианская штукатурка

Stucco Veneziano Arthe	Стукко Венециано Арте	22кг	1кг
Белый		161,8	8,8
Арт. D		165,5	9,0
Арт. С		171,8	9,3
Арт. В		202,3	10,4
Арт. А		281,8	13,6
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Декоративная венецианская штукатурка на акриловой основе, имитирующая натуральный мрамор. Покрытие простое в нанесении, хорошо полируется, создавая элегантную глянцевую поверхность. Обладает высокими защитными свойствами и легко моется после полного высыхания.

Высыхание: на ощупь - 4ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2-2,5 м.кв./кг в 2 слоя

Фактический расход: 0,3-0,5 кг/м.кв - на гладкую поверхность; 1-1,5 кг/м.кв. - при нанесении на фактуру

Метод нанесения: PRIMER S+ STUCCOMARMO VENEZIANO ARTHE в 3 слоя

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

MARMO

МАРМО

MARMO	МАРМО	20 кг	1 кг
Белый		95,4	5,7
Арт. D		97,6	5,9
Арт. С		102,1	6,2
Арт. В		122,6	7,4
Арт. А		176,7	10,7
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Декоративная штукатурка на основе гашеной извести. Имеет фракцию мельче, чем Encausto Fiorentino, позволяет создавать эффект матового полированного камня.

Высыхание: 4-6 часов при +25°C и влажности 65%

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0,8-1 кг/м.кв в 2 слоя 1-1,2 м.кв/кг

Фактический расход: гладкое нанесение 0,8-1 кг./м.кв. в 2 слоя, фактурное нанесение

Метод нанесения: PRIMER S+Marmo+Marmo+ VELATURA/ ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

MARMO STAR

МАРМО СТАР

MARMO STAR	МАРМО СТАР	20 кг	1 кг
Белый		99,1	6,0
Арт. D		102,5	6,2
Арт. С		109,3	6,5
Арт. В		139,3	8,4
Арт. А		219,7	12,7
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Декоративная штукатурка на основе гашеной извести. Полуматовый мрамор в крапинку с зерном красного цвета.

Высыхание: 4-6 часов при +25°C и влажности 65%

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0,8-1 кг/м.кв в 2 слоя 1-1,2 м.кв/кг

Фактический расход: гладкое нанесение 0,8-1 кг./м.кв. в 2 слоя, фактурное нанесение

Метод нанесения: PRIMER S+Marmo Star+Marmo Star + VELATURA/ ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Travertino new concept

Новая концепция Травертина

Travertino new concept	Новая концепция Травертина	14л	1л
База		131,7	11,4
Арт. D		133,9	11,6
Арт. С		138,5	11,9
Арт. В		158,9	13,6
Арт. А		213,1	18,3
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Инновационная, оригинальная фактурная штукатурка на основе извести, создающая аристократический эффект итальянского полированного мрамора и камня травертин. Сама фактура колеруется, великолепно полируется, имеет в составе мерцающие крошки минеральной слюды.

Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0,7-0,8 м.кв/л в 2 слоя (до 2м.кв/л в 1 слой)

Метод нанесения: PRIMER RV+TRAVERTINO +TRAVERTINO+ARTHE CERA+ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Travertino Dry

Травертин

Travertino Dry	Травертин в сухом виде	18кг	1кг
База		91,6	6,1
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Сухая известковая штукатурка для имитации эффекта камня травертин.

Высыхание: 12-24ч (время полного затвердения - 28 дней)

Разведение водой: 40-50% с чистой водой

Расход: 0,75-0,9 кг./м.кв. в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER RV+TRAVERTINO DRY в два слоя

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Arthe Cera

Арте Чера

Arthe Cera	Воск Арте Чера	4л	1л	0,75л
Белый		126,0	35,1	26,3
Арт. C, D, H, G		136,0	37,7	28,3
Арт. A, B, F, E		143,6	42,6	32,0
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!				

Описание: Специальный прозрачный воск на основе пчелиного воска, используется для защиты Caravaggio, Stuccomarmo, Encausto Fiorentino, Cocciopesto, Travertino new concept.

Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: на фактуры - 13-15 м.кв./л., на гладкие покрытия - 20-100м.кв.

Фактический расход: на фактуру 15-30 м.кв./л.; на гладкие покрытия 30-100 м.кв./л.

Метод нанесения: воск

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали, варежка

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРАСКА

Genyus Special Bianco Vendita

Джениус Спешал Вендита

	14л	5л	1л
Белый	129,4	56,8	14,1
Условно белые (ст- стр.1-42, нов- стр 1-21)	133,4	58,5	14,5
Пастельные тона (ст- стр.43-90, нов- стр 22-33)	141,7	62,2	15,4
Чистые тона (ст- стр.91-138, нов- стр 34-81)	154,0	67,5	16,7
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Акриловая краска для профессионального использования в интерьерах и фасадах, супермоющая, наделенная повышенной укрывистостью. Матовая, визуально скрывает недостатки поверхности. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 40-50% воды

Расход: 8-9 м.кв/л в два слоя

Genyus Special

Джениус Спешал

	14л	5л	1л
Белый	123,3	54,1	13,5
Условно белые (ст- стр.1-42, нов- стр 1-21)	127,3	55,8	13,9
Пастельные тона (ст- стр.43-90, нов- стр 22-33)	135,6	59,5	14,8
Чистые тона (ст- стр.91-138, нов- стр 34-81)	147,9	64,9	16,1
Промежуточные тона (ст- стр.139-186, нов- стр 82-129) Колеровка по Zephyro Silver	160,3	70,3	17,5
Оттенки (ст- стр.187-210, нов- стр 130-153) Колеровка по Caravaggio Neutro	172,6	75,7	18,7
Контрастные тона (ст- стр.211-238, нов- стр 154-169)	209,1	91,7	22,7
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Акриловая краска для профессионального использования в интерьерах и фасадах, супермоющая, наделенная повышенной укрывистостью. Имеет приятный бархатный вид. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 40-50% воды

Расход: 9-10 м.кв/л в два слоя

Genyus Standart

Джениус Стандарт

	14л	5л	1л
Белый	123,3	54,1	13,5
Условно белые (ст- стр.1-42, нов- стр 1-21)	127,3	55,8	13,9
Пастельные тона (ст- стр.43-90, нов- стр 22-33)	135,6	59,5	14,8
Чистые тона (ст- стр.91-138, нов- стр 34-81)	147,9	64,9	16,1
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Акриловая краска для профессионального использования в интерьерах и фасадах, супермоющая, наделенная повышенной укрывистостью. Матовая, визуально скрывает недостатки поверхности. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 40-50% воды

Расход: 8-9 м.кв/л в два слоя

Superbianco il classico

Супербьянко иль классико

	14л	5л	1л
Белый	90,4	39,7	9,9
Условно белые (ст- стр.1-42, нов- стр 1-21), Арт. H	93,3	40,9	10,1
Пастельные тона (ст- стр.43-90, нов- стр 22-33), Арт. G	99,5	43,6	10,9
Чистые тона (ст- стр.91-138, нов- стр 34-81), Арт. F	108,5	47,6	11,7
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Акриловая матовая краска для профессионального использования в интерьерах, обладает повышенной белизной. Рекомендуется к использованию для окраски потолков. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 40-50% воды

Расход: 7-8 м.кв/л в два слоя

Reosan Lucido

Реосан гляцевый

	13л	5л	1л
Белый	200,9	87,0	20,0
Условно белые (ст- стр.1-42, нов- стр 1-21), Арт. H	213,0	92,2	21,2
Пастельные тона (ст- стр.43-90, нов- стр 22-33), Арт. G	221,0	95,7	22,0
Чистые тона (ст- стр.91-138, нов- стр 34-81), Арт. F	241,1	104,4	24,0
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Глянцевая акриловая краска широкого использования, супермоющая, наделенная повышенной укрывистостью. Особенно рекомендуется использовать для покраски стен, загрязненных плесенью и грибами, а также в помещениях требующих особенной стерильности.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 20-30% воды

Расход: 9-11 м.кв/л в два слоя

Фактический расход: 11 м.кв./л.

Reosan SemiLucido

Реосан полуглянцевый

	13л	5л	1л
Белый	190,5	82,5	18,9
Условно белые (ст- стр.1-42, нов- стр 1-21), Арт. H	196,6	85,1	19,6
Пастельные тона (ст- стр.43-90, нов- стр 22-33), Арт. G	209,6	90,7	20,8
Чистые тона (ст- стр.91-138, нов- стр 34-81), Арт. F	228,6	99,0	22,7
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Полуглянцевая акриловая краска широкого использования, супермоющаяся, наделенная повышенной укрывистостью. Особенно рекомендуется использовать для покраски стен, загрязненных плесенью и грибами, а также в помещениях требующих особенной стерильности.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 20-30% воды

Расход: 9-11 м.кв/л в два слоя

Фактический расход: 11 м.кв./л.

Reosan Opaco

Реосан матовый

	13л	5л	1л
Белый	190,5	82,5	18,9
Условно белые (ст- стр.1-42, нов- стр 1-21), Арт. H	196,6	85,1	19,6
Пастельные тона (ст- стр.43-90, нов- стр 22-33), Арт. G	209,6	90,7	20,8
Чистые тона (ст- стр.91-138, нов- стр 34-81), Арт. F	228,6	99,0	22,7
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Матовая акриловая краска широкого использования, супермоющаяся, наделенная повышенной укрывистостью. Особенно рекомендуется использовать для покраски стен, загрязненных плесенью и грибами, а также в помещениях требующих особенной стерильности.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 20-30% воды

Расход: 9-11 м.кв/л в два слоя

Фактический расход: 11 м.кв./л.

Reosan Anticodensa

Реосан Антиконденсат

	13л	1л
Белый	208,1	18,6
Условно белые (ст- стр.1-42, нов- стр 1-21), Арт. H	214,8	19,2
Пастельные тона (ст- стр.43-90, нов- стр 22-33), Арт. G	214,4	19,3
Чистые тона (ст- стр.91-138, нов- стр 34-81), Арт. F	218,6	19,6
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!		

Описание: Акриловая краска, особенно рекомендуется использовать для покраски стен, загрязненных плесенью и грибами. Содержит пустые стеклянные микросферы, которые обладают эффективным термоизолирующим и антиконденсатным действием.

Высыхание: 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 20-30% воды

Расход: 4-4,5 м.кв/л в два слоя

Фактический расход: 11 м.кв./л.

ГРУНТОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИКСАТИВЫ

Fissativo Universale

Фиссативо универсале

	15л	4л	1л
	114,5	44,3	14,6

Описание: Акриловый грунт глубокого проникновения на водной основе высокой концентрации, используется для выравнивания впитывающей способности основания и обеспыливания поверхности. Используется под все материалы Spigev.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: водой 1:10

Расход: 70-100 м.кв/л

Fissativo Reosan

Фиссативо Реосан

	15л	4л	1л
	125,7	48,7	16,1

Описание: Акриловый грунт на водной основе высокой концентрации, используется под линию красок Reosan, а также для усиления антибактериальной защиты стен.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: водой 1:10; для создания эффекта Crackle водой не разбавлять!

Расход: 10-100 м.кв/л (10м.кв/л для эффекта Crackle)

Фактический расход: 70-100 м.кв./л.

Primer RV

Праймер РВ

	15л	4л	1л
	209,0	59,5	16,2

Описание: Шероховатый праймер на основе акриловых смол и мраморной крошки, предназначен для ускорения адгезии материала с гладкой поверхностью.

Используется под декоративные материалы Travertino new concept, Encausto Fiorentino.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 20-40% воды

Расход: 10 м.кв./л.

Фактический расход: 7-8 м.кв./л. (12-15м.кв., если наносить на Fissativo Universale)

Primer "S"

Праймер "С"

	15л	4л	1л
База	153,8	54,2	14,6
Арт. G, H	159,3	56,1	15,2
Арт. Z	172,3	60,7	16,5
Арт. E, F	184,5	65,0	17,5
Арт. 514E, 517E, 525E, 514F, 517F, 525F	199,9	70,5	19,0
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!			

Описание: Слегка шероховатый праймер белого цвета, содержащий гранулы размером 0,1мм. Специально предназначен для облегчения адгезии декоративных покрытий типа StuccoMarmo, Cocciopesto, Mix Effect, Nahir, Zephyro, Decora de Luxe.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: 20-40% воды, при нанесении компрессором - до 45% водой

Расход: 10 м.кв/л

Фактический расход: 10-15 м.кв./л., при нанесении компрессором 15-20 м.кв./л.

Silossana Primer

Силосана праймер

	15л	1л
Silossana Primer	307,4	22,6

Описание: Специальный эластичный бесцветный грунт с высокой проникающей способностью, созданный на основе акрило-силоксановой эмульсии для нанесения на фасадах. Он применяется как грунт для нанесения акрило-силоксановых красок. Наносится под Perfecto Liscio, Perfecto Travertino, Perfecto Stucco Marmo, Perfecto Encausto Fiorentino.

Разведение водой: 100% водой

Расход: 10 м.кв/л

Инструмент: кисть, валик, краскопульт

База	53,1	21,4
------	------	------

Описание: Особый фасадный грунт на водной основе высокого проникновения для закрепления особо сыпучих поверхностей, в составе имеет наночастицы, позволяющие использовать этот грунт как альтернативу традиционных фиксаторов на основе растворителей.

Разведение водой: материал готов к использованию

Расход: 5-7 м.кв/л

Инструмент: валик, кисть

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФАСАДА

Perfecto Travertino

Перфекто Травертин

Perfecto Travertino	14л	1л
База	197,6	15,5
Арт. D	201,0	15,8
Арт. C	207,6	16,4
Арт. B	237,8	18,7
Арт. A	318,2	25,0

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Силоксановый эластичный фактурный материал, способный удерживать микротрещины на стенах, водостойкий. Эффект итальянского полированного мрамора и камня травертин. Как и интерьерный травертин имеет в составе мерцающие крошки минеральной слюды. Отталкивает пыль, обладает способностью самоочищаться. Не требует дополнительной защиты. Колеруется по каталогу Travertino.

Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0,7-0,8 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: Silossana Primer + Perfecto TRAVERTINO + Perfecto TRAVERTINO+ (Velatura)

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Perfecto Stucco Marmo

Перфекто Стукко Мармо

Perfecto Stucco Marmo	14л	1л
База	236,6	18,6
Арт. D	240,0	18,9
Арт. C	246,6	19,4
Арт. B	276,8	21,8
Арт. A	357,0	28,2

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Силоксановая эластичная венецианская штукатурка для фасадов, позволяющая создавать эффект классической венецианской штукатурки, способная удерживать микротрещины на стенах, водостойкая. Не требует дополнительной защиты. Отталкивает пыль, обладает способностью самоочищаться. Колеруется по каталогу Stuccomarmo.

Высыхание: 24ч при 20°C. Полную прочность набирает через 30 дней

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,5-2 м.кв./л. в 2 слоя

Метод нанесения: Silossana Primer + Perfecto Stucco Marmo в 2 слоя

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Perfecto Encausto Fiorentino

Перфекто Энкаусто Фиорентино

Perfecto Encausto Fiorentino	14л	1л
База	197,6	15,5
Арт. D	201,0	15,8
Арт. C	207,6	16,4
Арт. B	237,8	18,7
Арт. A	318,2	25,0

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Фасадный силоксановый эластичный фактурный материал, способный удерживать микротрещины на стенах, водостойкий. Не требует дополнительной защиты. Обладает способностью самоочищаться. Колеруется по каталогу Encausto Fiorentino.

Высыхание: 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0,8-1,2м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: Silossana Primer + Perfecto Encausto Fiorentino в 2 слоя

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

Perfecto Cortina

Перфекто Кортина

Perfecto Cortina	25кг	1кг
База	156,1	6,9
Колеровочная карта по каталогу	171,6	7,5

Описание: Силоксановая эластичная штукатурка, способна удерживать микротрещины на стенах, водостойкая, самоочищающаяся, устойчивая к агрессивным условиям климата.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,7-2,2 кг/м.кв

Метод нанесения: Silossana Primer + Perfecto cortina

Инструмент: пластиковый шпатель

Perfecto Liscio

Перфекто Личио

Perfecto Liscio	14л	1л
База	227,3	17,8
Колеровочная карта по каталогу	249,9	19,6

Описание: Силоксановая эластичная краска, способна удерживать микротрещины на стенах, водостойкая, самоочищающаяся, устойчивая к агрессивным условиям

Разведение водой: 0-40%

Расход: 2,8-3,5 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: Silossana Primer + Perfecto Liscio 2 слоя

Инструмент: валик, кисть

Spiverquartz Antico

Спиверкварц Антико

Spiverquartz Antico	25кг	1кг
База	104,0	4,5
Арт. G, H	120,1	5,3
Арт. E, F	131,0	5,7

Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!

Описание: Кварцевое декоративное фактурное покрытие под старину, имитирующее камень, песчаник и др. породы, для наружной и внутренней отделки.

Высыхание: на ощупь - 4ч при t 20°C при относительной влажности менее 60%, полное высыхание - 48ч при 20°C при относительной влажности менее 60%.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,5-2,3 кг/м.кв

Метод нанесения: Primer RV (Derasol H2O для фасада)+ Spiverquartz Antico

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали, пластиковый шпатель

Spiverquartz Liscio 332

Спиверкварц Личио

14л 1л

База	117,9	9,3
Колеровочная карта по каталогу	148,6	11,6

Описание: Кварцевая краска с приятным эффектом "апельсиновой корки bisciato" и гладкий эффект "reppeito". С помощью шпателя создаются оригинальные фактурные эффекты.
Высыхание: на ощупь - 2ч при t 20°C при относительной влажности менее 60%, полное высыхание - 24ч при 20°C при относительной влажности менее 60%.
Разведение водой: 0-40% водой в зависимости от толщины покрытия и эффета
Расход: 1,4-2,8м.кв/л в зависимости от желаемого эффекта
Метод нанесения: Primer RV (Derasol H2O для фасада)+ Spiverquartz Liscio+ Spiverquartz Liscio
Инструмент: валик, кисть

Spiverquartz Graffiato

Спиверкварц Графиато

25кг 1кг

База	90,6	4,4
Колеровочная карта по каталогу	107,8	5,2

Описание: Кварцевое фактурное покрытие под старину, имитирующее камень, песчаник и др. породы, для наружной и внутренней отделки с крупным зерном.
Высыхание: на ощупь - 4ч при t 20°C при относительной влажности менее 60%, полное высыхание - 48ч при 20°C при относительной влажности менее 60%.
Разведение водой: материал готов к применению
Расход: 3,5-4 кг/м.кв
Метод нанесения: Primer RV (Derasol H2O для фасада)+ Spiverquartz Graffiato
Инструмент: пластиковым шпателем

Spiverquartz Rullato

Спиверкварц Руллато

14л 1л

База	99,6	8,6
Колеровочная карта по каталогу	119,5	10,3

Описание: Кварцевое покрытие под старину с мелкой крошкой для наружной и внутренней отделки.
Высыхание: на ощупь - 4ч при t 20°C при относительной влажности менее 60%, полное высыхание - 48ч при 20°C при относительной влажности менее 60%.
Разведение водой: 0-40% водой в зависимости от толщины покрытия
Расход: 0,6-1,4м.кв./л. в зависимости от желаемого эффекта
Метод нанесения: Primer RV (Derasol H2O для фасада)+ Spiverquartz Rullato+ Spiverquartz Rullato
Инструмент: валик из губки

Athene

Атене

25кг 1кг

База	65,5	3,2
------	------	-----

Описание: Сухая минеральная структурная штукатурка. Водоотталкивающая, паропроницаемая, устойчивая к выгоранию цвета.
Высыхание: между слоями - 12ч, на ощупь - 3-4ч при t 20°C при относительной влажности менее 60%, полное высыхание - 24ч при 20°C при относительной влажности менее 60%.
Разведение водой: 25-30% водой (время настаивания - 10мин)
Расход: 4-5кг/м² в зависимости от ровности поверхности
Метод нанесения: Primer RV + Athene+ Athene + Rep Sil H2O
Инструмент: пластиковый шпатель

Athene Grana Grossa

Атене Грана Гросса

25кг 1кг

База	65,5	3,2
------	------	-----

Описание: Сухая минеральная структурная штукатурка. Водоотталкивающая, паропроницаемая, устойчивая к выгоранию цвета. Содержит крупные гранулы, за счет которых создается более грубая фактура.
Высыхание: между слоями - 12ч, на ощупь - 3-4ч при t 20°C при относительной влажности менее 60%, полное высыхание - 24ч при 20°C при относительной влажности менее 60%.
Разведение водой: 25-30% водой (время настаивания - 10мин)
Расход: 4-5кг/м² в зависимости от ровности поверхности
Метод нанесения: Primer RV + Athene Grana Grossa в 2 слоя + Rep Sil H2O
Инструмент: пластиковый шпатель

Spiversil Cortina

Спиверсил Кортина

25кг 1кг

База	101,7	4,5
Колеровочная карта по каталогу	116,9	5,2

Описание: Штукатурка на силикатной основе для защиты и декорирования новых и старых поверхностей, наносится на известковую или цементную основу, материал паропроницаемый, водонепроницаемый с высокой устойчивостью к погодным условиям, свету и ультрафиолетовым лучам. Гранулы - 0,8мм
Разведение водой: материал готов к применению
Расход: 2,5-3 кг/м.кв
Метод нанесения: Fissativo Universale (1:1)+ Spiversil Cortina 1 слой
Инструмент: шпатель из нержавеющей стали и пластиковый шпатель

Spivercem

Спиверчем

14л 1л

База	153,2	12,0
Колеровочная карта по каталогу	178,6	14,0

Описание: Специальная акриловая краска с повышенной устойчивостью к щелочам. Рекомендуется к нанесению в приморских районах.
Разведение водой: 20-40%
Расход: 3-4 м.кв/л в 2 слоя
Метод нанесения: Fissativo Universale (1:1) или Derasol H2O + Spivercem 2 слоя
Инструмент: валик, кисть, краскопульт

Intostar

Интостар

25кг 1кг

База	99,1	4,8
Арт. G, H	115,2	5,5
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!		

Описание: Кварцевое декоративное фактурное покрытие под старину, имитирующее камень, песчаник и др. породы, для наружной и внутренней отделки.
Высыхание: на ощупь - 4ч при t 20°C при относительной влажности менее 60%, полное высыхание - 48ч при 20°C при относительной влажности менее 60%.
Разведение водой: материал готов к применению
Расход: 1,5-2,3 кг/м.кв
Метод нанесения: Primer RV (Derasol H2O для фасада)+ Spiverquartz Antico
Инструмент: шпатель из нержавеющей стали, пластиковый шпатель

Краски для железа

VERLAX ANTIQUE

Верлакс Антик

15л 2,5л 1л

Цветовая гамма	450,0	79,9	35,5
----------------	-------	------	------

Описание: Матовая краска на силиконовой основе для железа с эффектом "старого железа", рекомендуется для окрашивания уличных фонарей, оград, решеток, перил.
Разведение: Уайт-спирит 5-10%
Расход: 5-7м.кв/л в 2 слоя
Инструмент: кисть, валик, краскопульт

VERLAX	Верлак	16л	2,5л	1л
Цветовая гамма		365,6	64,9	28,8
Описание: Глянцевая краска на силиконовой основе для железа, саморастекающаяся, не теряет блеск со временем, также рекомендуется для дерева, оцинкованных листов после предварительной подготовки поверхности.				
Разведение: специальный растворитель, идет в комплекте, разбавляется 5-10%				
Расход: 7-8м.кв./л в 2 слоя				
Инструмент: кисть, валик, краскопульт				

CROMAR	Хромар	20л	2,5л	1л
База		234,4	38,1	16,9
Описание: Антикоррозийный грунт для краски под железо и сталь, имеет легкий сероватый цвет. Для Verlax и Verlax Antique.				
Разведение: Уайт-спирит 5-10%				
Расход: 8-10м.кв./л. в один слой				
Инструмент: кисть, краскопульт				

Эмали, уважающие окружающую среду

HIDROLAX	Гидролак	15л	2,5л	1л
Цветовая гамма		528,9	92,9	41,3
Описание: Акриловая эмаль для железа и дерева на водной основе, с низким влиянием на окружающую среду, наносится на любую поверхность в интерьере и на фасаде.				
Разведение водой: на 5% максимум				
Расход: 12-14м.кв./л. в один слой				
Инструмент: кисть, валик, краскопульт				

Материалы для защиты дерева

HIDROWOOD	Гидровуд	2,5л	1л	
База, Н30, Н51, Н52, Н54, Н57		59,5	26,5	
Цвет по каталогу		68,5	30,4	
Особые цвета (Н32, Н50, Н61, Н75, Н79, Н81, Н82, Н83, Н84, Н85, Н86, Н87, Н94, Н97, Н99, Н101, Н102, Н103, Н104, Н109)		83,4	37,0	
Цена за нестандартные цвета, которые не входят в карту колеровки данного материала, рассчитываются индивидуально!				
Описание: Акриловый лак на водной основе с высокой проникающей способностью, против древесных жуков и грибов. Большая цветовая гамма. Применяется для защиты и окрашивания деревянных конструкций в интерьере и экстерьере.				
Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20°C.				
Разведение водой: 5%на гладкие поверхности, до 20% шероховатые поверхности				
Расход: 7-12 м.кв./л. в один слой				
Метод нанесения:				
Инструмент: кисть				

HIDROFLATTING LUCIDA	Гидрофлеттинг Люцида	15л	2,5л	1л
База		342,0	64,1	28,5
Описание: Глянцевый лак на водной основе для защиты дерева, может наносится на Hidrowood, может применяться для дополнительной защиты Caravaggio.				
Применяется как в интерьерах, так и на фасадах, не подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей.				
Разведение водой: на 2-3% максимум				
Расход: 10-12м.кв./л. в один слой				
Инструмент: кисть, валик, краскопульт				

HIDROFLATTING SATINATA	Гидрофлеттинг Сатината	15л	2,5л	1л
База		365,0	68,4	30,4
Описание: Матовый лак на водной основе для защиты дерева, наносится на Hidrowood, может применяться для дополнительной защиты Caravaggio, в барах, ресторанах. Применяется как в интерьерах, так и на фасадах, не подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей.				
Разведение водой: на 2-3% максимум				
Расход: 10-12м.кв./л. в один слой				
Инструмент: кисть, валик, краскопульт				

HIDROPAC	Гидропак	15л	2,5л	1л
База		275,0	51,1	22,7
Описание: Грунт на водной основе для дерева, стены, гипсокартона, для краски по дереву Hidrolax				
Разведение водой: на 5% максимум				
Расход: 10-12м.кв./л. в один слой				
Инструмент: кисть, валик, краскопульт				

Прозрачные защитные лаки

REP SIL H2O	Реп Сил H2O	15л	2,5л	1л
База		257,4	46,2	20,6
Описание: Защитный бесцветный водоотталкивающий лак для обработки камня, кирпичей, цемента, гипса, минеральных и известковых штукатурок, создает "невидимый эффект" т.е. не меняет цвет поверхности, пленку не образует, позволяет поверхности дышать.				
Разведение водой: материал готов к использованию				
Расход: 4-6м.кв./л в один слой				
Инструмент: кисть, краскопульт				

PROTELIT H2O	Протелит	15л	2,5л	1л
База		266,3	48,6	21,6
Описание: Защитный бесцветный водоотталкивающий лак для обработки камня, цемента, создает эффект "мокрого камня", на основе акриловых минеральных смол, характеризуется исключительной сопротивляемостью к щелочам.				
Разведение водой: материал готов к использованию				
Расход: 4-5 м.кв./л. в один слой				
Инструмент: кисть, краскопульт				

Нетоксичная краска, контактирующая с продуктами питания

TOP EPOXY	Топ Эпокси	3л	1л
База		157,6	58,4
Описание: Специальная краска для пола или стен, которые находятся в контакте с пищей или питьевой водой. Подходит как для промышленного, так и общего использования в качестве окраски стен в медицинской среде или пищевой промышленности. Она обладает высокой устойчивостью и гидроизоляцией для питьевой воды и масла. Это сертифицированная продукция, в соответствии с законом для вышеуказанных целей. Краска двухкомпонентная (A+B)			
Разведение водой: 5-10% питьевой водой			
Расход: 5-6,5м.кв./л.			
Инструмент: кисть, валик, краскопульт			

PRIMER EPOXY

Праймер Эпокси

3л

1л

База		144,7	53,6
------	--	-------	------

Описание: Специальный грунт для Тор Ероху. Двухкомпонентный (А+В)**Разведение водой:** 100% питьевой водой**Расход:** 12-13м.кв./л.**Инструмент:** кисть, валик, краскопульт**Краска для бассейнов****CLOROPAINT**

Хлоропайнт

16л

2,5л

1л

База		594,4	93,1	41,4
------	--	-------	------	------

Описание: Двухкомпонентная краска для окрашивания и гидроизоляции чаши плавательных бассейнов, цементных емкостей с непитьевой или морской водой, обеспечивает хорошую механическую и химическую защиту поверхности, цвет - голубой.**Разведение:** растворитель для хлор-каучука, идет в комплекте, разбавляется на 5-10%**Расход:** 8-10 м.кв./л в один слой (4-5м.кв. в 2 слоя)**Инструмент:** валик, кисть**Реставрационные смеси****Maltelastic Fiber**

Малтэластик Фибер

24кг+8л

База (серый цвет)		132,5
-------------------	--	-------

Белый цвет		144,4
------------	--	-------

Описание: Двухкомпонентный раствор на цементной основе, с высоким уровнем эластичности, превосходным уровнем сопротивления щелочам и химическим веществам. Широко используется в строительной отрасли для защиты бетонных конструкций, восстановления микротрещин штукатурки.

В белом цвете используется как основа под печать цифровых фресок

Разведение водой: нет**Расход:** 1,6-1,8кг/м.кв толщиной в 1мм по шпаклеванной поверхности**Инструмент:** шпателем**TIХОSEM**

Тиксоцем

25кг

1кг

База		41,4	1,8
------	--	------	-----

Описание: Цементный раствор с армирующими волокнами, используемыми для восстановления поврежденных бетонных конструкций.**Разведение водой:** развести водой на 16-18%**Расход:** 19-20кг./м.кв. толщиной в 1см**Инструмент:** мастерком вручную**Вспомогательные материалы****DETERGENTE REOSAN**

Детергенте Реосан

0,75л

База		18,3
------	--	------

Описание: Антибактериальное средство для "лечения" стен от плесени и грибков, нанести на пораженный участок, через 2 часа убрать остатки наждачной бумагой.**Разведение водой:** в соотношении 1 к 10**Расход:** 60-70м.кв/л**Инструмент:** кисть**NOXIFER**

Ноксифер

0,75л

База		25,4
------	--	------

Описание: Специально средство на водной основе, которое стимулирует химическое преобразование ржавчины обратно в железо.**Разведение водой:** готов к использованию**Расход:** не указан**Инструмент:** кисть, краскопульт**STAINBLOCKER**

Стеинблокер

15л

2,5л

1кг

База		452,2	84,7	37,6
------	--	-------	------	------

Описание: Грунт - блокиратор пятен дыма и прочих пятен, блокирует повторное появление пятен на поверхности, используется в помещениях где курят или открытый**Разведение водой:** материал готов к использованию**Расход:** 5-7м.кв./л**Инструмент:** кисть, валик, краскопульт**ADDENSANTE PER STUCCO**

Адденсанте (загуститель)

70мл

База		16,4
------	--	------

Описание: Универсальная добавка – загуститель, используется для улучшения вязкости материалов на известковой основе (Stucco Marmo, Encausto Fiorentino, Travertino new concept). Особенно используется для Stucco Marmo, заколерованной в очень темные цвета.**Разведение водой:** материал готов к использованию**Расход:** 70мл для 14л StuccoMarmo**RITARDANTE**

Ритарданте

100мл

База		16,4
------	--	------

Описание: Специальная добавка для акриловых красок на водной основе, используется для увеличения времени работы с материалом, замедляя процесс**Разведение водой:** материал готов к использованию**Расход:** 100мл Addensante для 14л краски или штукатурки